



Desumidificadores

Modelos Comerciais e Industriais

EX_PT_04.00



	Modelo
Desumidificador comercial	CHT-DEH-50L
Características técnicas	
Fonte de energia	AC220-240V/50HZ
Consumo de energia	710W
Corrente nominal	3.2A
Capacidade de desumidificação	50L/ Day
Ruído	≤60dB(A)
Caudal	450m³/hr
Refrigerante /Carga	R410a/370g R290
Temperatura de funcionamento	5°C - 35°C
Tamanho da divisão recomendado	40~50m²(height=2.6m)
Auto descongelamento	Yes
Dimensões	430 x 515 x 825 mm
Peso líquido	36kg
Peso bruto	39.5kg
Tipo de drenagem	Depósito e drenagem contínua

	Modelo
Desumidificador industrial	CHT-DEH-90L
Características técnicas	
Fonte de energia	AC220-240V/50Hz
Consumo de energia	1250W
Corrente nominal	5.8A
Capacidade de desumidificação	90L/Day
Ruído	≤68dB(A)
Caudal	850m³/hr
Refrigerante /Carga	R410a/780g
Temperatura de funcionamento	5°C - 35°C
Tamanho da divisão recomendado	150~180m²(height=2.6m)
Auto descongelamento	Yes
Dimensões	584 x 575 x 1010 mm
Peso líquido	54kg
Peso bruto	57kg
Tipo de drenagem	Drenagem contínua

Fábrica: Travessa da Zona Industrial - 1, nº 95 Rossio, 3730-601 Vila Cova do Perrinho, Vale de Cambra, PORTUGAL.

Tel. (+351) 256 472 888
Fax: (+351) 256 425 794
Email: comercial@expansor-lux.com
Url: www.expansor-lux.com